

RETAIL

Yourcegid | RETAIL
Solutions de gestion

Prérequis Techniques

Yourcegid Retail Y2 Ed. 2017
On Premises

Cegid
VOUS AVANCEZ | NOUS AVANÇONS

Cegid Siège
52 Quai Paul Sédallian
69279 LYON CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (prix d'un appel local)

■ Prérequis techniques

■ Sommaire

1. PREAMBULE	4
2. SERVEUR DE BASE DE DONNEES.....	5
3. SERVEUR D'APPLICATIONS METIER INTERNET INFORMATION SERVICES	7
4. SERVEUR DE REPORTING ET DE TACHES PLANIFIEES.....	8
5. SERVEUR DE « REPARTITION » APPLICATION REQUEST ROUTING	9
6. POSTES DE TRAVAIL (BUREAU, PORTABLES, TERMINAUX,...)	11
7. POSTES D'ENCAISSEMENT « POS »	12
8. TERMINAUX POUR YOURCEGID RETAIL CATALOGING / CLIENTELING / SHOPPING	13
Caractéristiques des terminaux	13
Imprimantes ticket certifiées.....	13
9. TERMINAUX POUR YOURCEGID RETAIL MOBILE POS	14
Communication.....	14
Terminaux Apple certifiés – Yourcegid Retail Mobile POS V4.....	14
Imprimantes ticket certifiées.....	15
10. TERMINAUX POUR YOURCEGID RETAIL MOBILE INVENTORY	16
Communication.....	16
PDA certifiés	16

11. IMPRIMANTES & PERIPHERIQUES	17
Imprimante tickets (hors imprimante fiscale)	18
Afficheur client	18
Tiroir-caisse	18
Lecteur de codes à barres	18
Lecteur de cartes magnétiques.....	18
Lecteur de documents	18
Lecteur d'empreintes.....	19
Drivers monétiques	19
Autres imprimantes	19
12. COUNTRY PACKAGES	20
13. RESEAU	21
Ligne ADSL / SDSL	21
Débits moyens constatés pour Front-Office.....	21
Débits moyens constatés pour Back-Office.....	22
14. ANNEXES.....	23
Précisions concernant les architectures de processeurs.....	23
Politique Cegid concernant l'application des correctifs Microsoft	24
Information de support Microsoft.....	24
Support des solutions Cegid en environnements virtualisés	26
Certificats SSL avec la gamme Yourcegid Y2	27

1. Préambule

Ce document décrit les prérequis techniques associés à la solution Yourcegid Retail Y2 On Premises, solution installée et exploitée chez le Client. La solution est éditée par Cegid.

Ce document couvre les prérequis techniques relatifs aux différents serveurs, aux aspects réseaux et télécoms, aux postes de travail, et aux périphériques. Le respect de ces prérequis techniques est essentiel au bon fonctionnement de la solution Yourcegid Retail Y2 On Premises. La responsabilité de Cegid ne pourra être engagée en cas de dysfonctionnement de la solution lié à leur non-respect.

Dans le cas d'une utilisation commune avec d'autres applications Cegid, le Client doit s'assurer de respecter les préconisations communes à l'ensemble des offres proposées. Pour un conseil personnalisé, veuillez contacter votre Ingénieur Commercial.

Après test un Client peut décider qu'une configuration qui ne respecte pas ces prérequis répond néanmoins à ses besoins. En cas d'anomalie remontée au support, le support interviendra uniquement s'il est en mesure de reproduire l'anomalie sur un environnement respectant les prérequis.

Remarque

Les prérequis concernant les offres Yourcegid Retail Intelligence, Demand Forecasting et Sourcing Optimization font l'objet de documentations dédiées et ne sont donc pas abordés dans le présent document.

Nb :

- ✓ Le Client doit identifier son architecture « 32 bits ou 64 bits » dans chacun des tableaux présentés dans ce document (précisions en annexe).
- ✓ La gestion des sauvegardes est à la charge du Client en fonction des outils et des méthodes de sauvegarde utilisés par celui-ci. Cegid communique, lors de l'installation, tous les renseignements nécessaires concernant les données à sauvegarder et les précautions à prendre lors des procédures de sauvegardes/restaurations.

Cegid ne supporte pas une configuration reposant sur un logiciel tiers (système d'exploitation, base de données, etc ...) si lui-même n'est plus supporté par son éditeur (Microsoft, etc ...).



Les dates de fin de support des principaux logiciels tiers utilisés dans l'offre Cegid et édités par Microsoft sont présentées en Annexe de ce document, sous le titre « Information de support Microsoft »

2. Serveur de base de données

SERVEUR DE BASES DE DONNEES

Composants	Minimum	Recommandé
Processeur	4 vCPUs Xeon	En fonction des volumes ⁽¹⁾
Système d'exploitation x64-64 bits	W2012 R2	W2016
Edition	Standard	Standard, Enterprise ou Datacenter
Langue	FR ou EN	FR ou EN
Mémoire	8 Go	En fonction des volumes ⁽¹⁾
Disque dur	SAS 10k tpm en RAID	En fonction des volumes ⁽¹⁾
SQL Server		
Moteur de base de données x64-64 bits	SQL 2012 SP4 ⁽²⁾	SQL 2014 SP2 ⁽³⁾ SQL 2016 SP2 ⁽⁷⁾
Edition	Standard	Standard ou Enterprise
Langue	FR ou EN ⁽⁴⁾	FR ou EN ⁽⁴⁾
Sauvegarde	A réaliser avec les outils du moteur SQL Server	A réaliser avec les outils du moteur SQL Server
Classement	CI_AS ⁽⁵⁾	CI_AS ⁽⁵⁾
Collation	Latin1_General (instance et bases)	Latin1_General (instance et bases)
Niveau de compatibilité minimum des bases	Aligné sur la version de SQL Server utilisée	Aligné sur la version de SQL Server utilisée
Niveau d'isolation « READ_COMMITED_SNAPSHOT »	Activé	Activé
Option « Service Broker » des bases	Activé	Activé
Logiciel		
.Net Framework ⁽⁶⁾	4.5.2	4.6.1 ou plus

⁽¹⁾ A augmenter selon étude (système d'exploitation, nombre d'utilisateurs, nombre de bases de données utilisées,...). Il est recommandé de dédier le moteur de bases de données à la solution Cegid évitant ainsi les conflits suivants :

- Incompatibilité entre les différents choix de paramétrage des bases
- Non maîtrise des performances liées à la charge induite par une autre application
- Evolutions de versions de bases de données pouvant intervenir à des moments différents
- Procédures de maintenances hétérogènes (par exemple les sauvegardes)

⁽²⁾ Cegid a testé et supporte SQL Server 2012 sur Windows Server 2012 R2

⁽³⁾ Cegid a testé et supporte SQL Server 2014 sur Windows Server 2012 R2

⁽⁴⁾ SQL Server doit être déployé dans la même langue que Windows Server

(par exception SQL Server EN peut être déployé sur les différentes versions localisées de Windows Server).

⁽⁵⁾ CI_AS (Case Insensitive – Accent Sensitive). Il faut être insensible à la casse (CI) et sensible aux accents (AS).

⁽⁶⁾ Nécessaire pour le Cegid Database Maintenance (CDM). La version « Client Profile » est suffisante mais la version « Full » peut également être utilisée.

⁽⁷⁾ Cegid a testé et supporte SQL Server 2016 sur Windows Server 2016

3. Serveur d'applications métier Internet Information Services

Ce serveur est toujours installé sur un réseau local sécurisé dans un datacenter du Client.

Les applications ne se connectent jamais directement au serveur d'application métier, mais passent systématiquement par un serveur de répartition, qui est le point terminal de la connexion TLS et sur lequel sera déployé le certificat SSL de cryptage. Ainsi, un seul certificat sera nécessaire même si d'autres serveurs d'applications métier Internet Information Services doivent être ajoutés par la suite.

Important

Serveur(s) d'applications métier et serveur(s) de reporting et de tâches planifiées doivent impérativement faire partie d'un même domaine Active Directory (contrainte liée notamment à l'usage de queues MSMQ)

SERVEUR D'APPLICATION METIER

Composants	Minimum	Recommandé
Processeur	4 vCPUs Xeon	En fonction des volumes ⁽¹⁾
Système d'exploitation x64-64 bits	W2012 R2	W2016
Mémoire	4 Go	En fonction des volumes ⁽¹⁾
	Logiciels	
IIS (Internet Information Services) ⁽²⁾	8.0	10
.Net Framework	4.5.2	4.6.1 ou plus

⁽¹⁾ Eléments à augmenter selon étude (système d'exploitation, nombre d'utilisateurs, etc...) :
A qualifier avec votre correspondant avant-vente technique.

⁽²⁾ Les serveurs d'applications métier déployés au sein d'une même « ferme de serveurs » doivent être de même version.

4. Serveur de reporting et de tâches planifiées

Ce serveur est toujours installé sur un réseau local sécurisé dans un datacenter du Client.

Important

Serveur(s) d'applications métier et serveur(s) de reporting et de tâches planifiées doivent impérativement faire partie d'un même domaine Active Directory (contrainte liée notamment à l'usage de queues MSMQ)

SERVEUR DE REPORTING ET / OU TACHES PLANIFIEES

Composants	Minimum	Recommandé
Processeur	4 vCPUs Xeon	En fonction des volumes ⁽¹⁾
Système d'exploitation x64-64 bits	W2012 R2	W2016
Mémoire	4 Go	En fonction des volumes ⁽¹⁾
Disque dur	15 Go ⁽²⁾	En fonction des volumes ⁽¹⁾
	Logiciels	
.Net Framework	4.5.2	4.6.1 ou plus

⁽¹⁾ Eléments à augmenter selon étude (système d'exploitation, nombre d'utilisateurs, etc...) :

A qualifier avec votre correspondant avant-vente technique.

⁽²⁾ Capacité de stockage disponible pour l'espace de travail

5. Serveur de « répartition » et sécurité réseau Application Request Routing

Le rôle assuré par le serveur décrit dans ce chapitre peut également être assuré par d'autres solutions disponibles sur le marché (solutions F5 – www.f5.com – par exemple).

Une étude conjointe avec CEGID est nécessaire pour valider le remplacement de ce serveur par ce type de solution.

Ce serveur sera intercalé entre les serveurs d'application métier et une application Cegid exécutée sur le périphérique d'un utilisateur. Il remplit plusieurs fonctions :

- Répartition de la charge entre plusieurs serveurs applicatifs (« load balancing »)
- Maintien transitoire de l'affinité de session lorsque c'est nécessaire
- Point terminal de la connexion sécurisée TLS avec les postes clients. C'est donc sur ce serveur que sera déployé le certificat SSL de cryptage quel que soit le nombre de serveurs d'application métier IIS.

En fonction de la topologie réseau, et du mode d'accès des postes clients à la ferme de serveurs applicatifs, il pourra y avoir plusieurs serveurs ARR (par exemple un pour les accès depuis le réseau privé, et un sur une DMZ pour les accès depuis Internet). Chaque serveur ARR devra avoir le certificat SSL de cryptage approprié (provenant d'une Autorité de Certification reconnue pour les accès depuis Internet, généré par l'Active Directory pour les accès depuis le réseau privé), pour assurer le niveau de sécurité TLS 1.2 avec les applications clientes.

SERVEUR DE REPARTITION ⁽¹⁾		
Composants	Minimum	Recommandé
Processeur	2 vCPUs Xeon	2 vCPUs Xeon
Système d'exploitation x64-64 bits	W2012 R2	W2016
Mémoire	4 Go	4 Go
Carte Réseau	1 ou 2 ⁽²⁾	1 ou 2 ⁽²⁾
	Logiciels	
IIS (Internet Information Services) ⁽³⁾	8.0	10
ARR (Application Request Routing)	3.0.1952	3.0.1952
.Net Framework	4.5.2	4.6.1 ou plus
Ports TCP	443 ⁽⁴⁾	443 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Le Client est responsable de la sécurisation de sa zone « DMZ » et des ressources qui y sont exposées. Il lui appartient de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la protection des accès au serveur de répartition, notamment pour les

« attaques » externes. Les équipes services de Cegid peuvent accompagner le client dans la mise en œuvre de certains dispositifs permettant d'augmenter le niveau de sécurité de ce type de solution (« boîtiers de sécurité »,...).

⁽²⁾ Une deuxième carte réseau est nécessaire dès lors que la plateforme ARR est doublée, par exemple pour répondre à des scénarios de tolérance aux pannes de cette fonction.

⁽³⁾ Les serveurs de répartition déployés au sein d'une même « ferme de serveurs » doivent être de même version.

⁽⁴⁾ Le port TCP 443 est utilisé pour la communication en SSL/TLS (port non modifiable). Voir en annexe pour plus de précisions concernant les certificats.

6. Postes de travail (bureau, portables, terminaux,...)

PC WINDOWS		
Composants	Minimum	Supporté
Processeur	Intel Core i3	Intel Core i3/i5/i7
Système d'exploitation x86-32 bits	Windows 7 SP1	Windows 7 SP1 / 8.1
Système d'exploitation x64-64 bits	Windows 7 SP1	Windows 7 SP1 / 8.1 / 10
Edition	Professionnel	Professionnel
Mémoire	2 Go	4 Go ⁽¹⁾
.Net Framework	4.5.2 ⁽⁵⁾	4.6.1 ou plus



Un droit de niveau « administrateur » est requis seulement lors de la phase d'installation d'une application Cegid, les mises à jour mineures et l'utilisation ultérieure de l'application peuvent se faire avec des privilèges standards.

⁽¹⁾ Eléments à augmenter selon étude (système d'exploitation, nombre d'applications locales, etc...).

7. Postes d'encaissement « POS »

POS		
Composants	Minimum	Supporté
Processeur	Intel Core i3	Intel Core i3/i5/i7
Système d'exploitation x64-64 bits	Windows 7 SP1	Windows 7 SP1 / 10
Edition	Professionnel	Pro / POS Ready 7 Ou Enterprise LTSB 2016
Mémoire	4 Go	4 Go ⁽¹⁾
Résolution d'affichage	1024 x 768	
.Net Framework	4.5.2	4.6.1 ou plus



Un droit de niveau « administrateur » est requis seulement lors de la phase d'installation d'une application Cegid, les mises à jour mineures et l'utilisation ultérieure de l'application peuvent se faire avec des privilèges standards.

⁽¹⁾ Eléments à augmenter selon étude (système d'exploitation, nombre d'applications locales, etc...).

8. Terminaux pour Yourcegid Retail Cataloging / Clienteling / Shopping

Caractéristiques des terminaux

TABLETTE / CAISSE		
Composants	Minimum	Recommandé
Processeur	Intel Core i3	Intel Core i5 ⁽¹⁾
Système d'exploitation x64-64 bits	Windows 10	Windows 10
Edition	Enterprise LTSB 2016	Enterprise LTSB 2016
Mémoire	4 Go	8 Go
Réseau	Carte Wifi	Carte Wifi ou réseau filaire
Ecran	10"	10" ou supérieur
Résolution d'affichage	1366*768	1680*1050 ou supérieur



Un droit de niveau « administrateur » est requis seulement lors de la phase d'installation d'une application Cegid, les mises à jour mineures et l'utilisation ultérieure de l'application peuvent se faire avec des privilèges standards.

⁽¹⁾ Eléments à augmenter selon étude (système d'exploitation, nombre d'applications locales, etc...).

Imprimantes ticket certifiées

Les imprimantes EPSON sont généralement supportées, les suivantes sont certifiées :

- EPSON modèle TMH 6000 IV (avec module Ethernet ou avec module Wi-Fi)
- EPSON modèle TM 88 V et VI (avec module Ethernet ou avec module Wi-Fi)
- EPSON modèle P60 II (avec module Wi-Fi)
- EPSON modèle TM-m30 (avec module Wi-Fi)

Pour le fonctionnement des imprimantes en mode mobilité, prévoir un réseau WiFi et un réseau local dans la boutique.

9. Terminaux pour Yourcegid Retail Mobile POS

Communication

Le terminal communique **uniquement** par réseau WiFi.

Terminaux Apple certifiés – Yourcegid Retail Mobile POS V4

DEVICES		
Modèle	Système d'exploitation	
iPod Touch 5 / 6	iOS 8 minimum	
iPhone 6 / 6S / 6S Plus / SE iPhone 7 / 7 Plus ou plus récent	iOS 8 minimum	
iPad Mini 2 / 3 / 4	iOS 8 minimum	
iPad Air / Air 2 / 5	iOS 8 minimum	

Les coques suivantes peuvent être utilisées avec ces devices :

- Ingénico iSMP Companion pour tous les devices
- Ingénico iCMP pour tous les devices
- Linéa-Pro 5 pour iPod 5 et iPhone SE uniquement
- Honeywell Captuvo SL22 pour iPod 5 et iPhone SE uniquement



Les matériels Ingenico iSMP et iCMP nécessitent l'utilisation de la monétique centralisée AXIS d'Ingenico.

Les matériels Verifone Payware nécessitent l'utilisation de la monétique centralisée ADYEN.



- Verifone Payware E315 pour iPod Touch
- Verifone Payware E355 pour tous les devices
- Verifone Vx 690 pour tous les device

Imprimantes ticket certifiées

Les imprimantes suivantes sont certifiées :

- EPSON modèle TMH 6000 IV (avec module Ethernet ou avec module Wi-Fi)
- EPSON modèle TM 88 V (avec module Ethernet ou avec module Wi-Fi)
- EPSON modèle P60 II (avec module Wi-Fi)
- EPSON modèle TM-m30 (avec module Wi-Fi)

Pour le fonctionnement des imprimantes, prévoir un réseau local dans la boutique.

10. Terminaux pour Yourcegid Retail Mobile Inventory

Communication

Fonctionnement de la communication : Le PDA est utilisé pour scanner les articles en mode « Déconnecté » (sans accès réseau). Ce dernier est ensuite connecté sur le PC sur lequel sont installés les logiciels « Gestionnaire pour appareils Windows Mobile », « Hub Copy » et Yourcegid Retail Y2. Les données sont alors transférées du PDA vers le PC, sur lequel sera réalisée l'intégration de ces données dans Yourcegid Retail Y2.

LOGICIELS REQUIS	
Composant	Remarque
Gestionnaire pour appareils Windows Mobile	Composant de Microsoft Windows, paramétré par CEGID
Hub Copy	Fourni et paramétré par CEGID

PDA certifiés

PDA	
Modèle	Système d'exploitation
Motorola MC 2180	Win CE 6
Motorola MC 3100	Win CE 6
Motorola MC 3190	Win CE 6
Motorola MC 3200	Win CE 6
Honeywell Dolphin 6110	Win CE 6
Datalogic Skorpio X3	Win CE 6

11. Imprimantes & périphériques

Les applications Cegid utilisent l'infrastructure d'impression de l'environnement Windows. Il convient de s'assurer que les périphériques d'impression disposent de pilotes d'impression certifiés, en particulier sur les plateformes x64, pour un support sur les systèmes d'exploitation en présence (clients et serveurs).



Au lieu d'échanger directement avec chaque périphérique, le POS communique avec un connecteur générique Multi-périphériques, nommé « CPOS ».

Les partenaires ou clients peuvent développer leurs propres drivers afin de connecter leurs périphériques spécifiques.

Le connecteur CPOS ne concerne pas :

- Les imprimantes réseau
- Les imprimantes étiquettes
- Les lecteurs de code-barres
- Les terminaux d'inventaire

Attention :

En règle générale, la conformité unitaire de chaque périphérique avec les prérequis ne garantit pas que le système composé de l'assemblage d'un matériel, d'un OS, d'un logiciel, et de plusieurs périphériques soit fonctionnel, et encore moins optimal. Cet assemblage devra faire l'objet de tests dans le cadre du projet, et validé par l'équipe projet sur la base du scénario d'utilisation.

Astuces :

Il est recommandé de ne pas mixer les OPOS constructeurs.

Le port série tombe en désuétude, et il est recommandé de privilégier l'interface USB.

Imprimante tickets (hors imprimante fiscale)

Deux modes de fonctionnement existent :

- Via un driver CPOS fourni par Cegid pour communiquer avec les imprimantes EPSON et compatibles
- Via les drivers OPOS fournis par les autres constructeurs (type HP ou IBM)

Afficheur client

Deux modes de fonctionnement existent :

- Via un driver CPOS fourni par Cegid pour communiquer avec les afficheurs EPSON et compatibles
- Via les drivers OPOS fournis par les autres constructeurs (type HP ou IBM)

Tiroir-caisse

Deux modes de fonctionnement existent :

- Via un driver CPOS fourni par Cegid pour communiquer avec les tiroirs-caisse EPSON et compatibles
- Via les drivers OPOS fournis par les autres constructeurs (type HP ou IBM)

Lecteur de codes à barres

Douchettes : tous modèles connectés en USB ou en interface 'clavier / UC' (mode Wedge), avec paramétrage d'une séquence « CR/LF » s'appliquant automatiquement après lecture d'un code à barres.

Note : attention la configuration du clavier peut influencer sur l'interprétation du code barre

Lecteur de cartes magnétiques

Modèles HP : Lecteur MSR externe en USB pris en charge par la couche OPOS (OPOS version 2.62) + couche CPOS.

Lecteur MSR intégré au TPV **HP AP5000** pris en charge par la couche OPOS + couche CPOS.

Lecteur de documents

Modèle 3M : Lecteur « QS 1000 » pris en charge par la couche CPOS, avec les composants logiciels « 3M™ Page Reader SDK » version 3.1.10 ou « AssureIDTM »

Lecteur d'empreintes

Modèle U.are.U : Lecteur « 4000B » pris en charge par la couche CPOS, avec les composants logiciels « DigitalPersona One Touch for Windows SDK » version 1.6.1

Modèle U.are.U : Lecteur « 4500 » pris en charge par la couche CPOS, avec les composants logiciels « DigitalPersona One Touch for Windows SDK » version 1.6.1

Drivers monétiques

Y2 pilote des solutions monétiques à travers des drivers CPOS.

Les solutions monétiques sont propres à chaque pays et solution monétique.

Cegid fournit des drivers CPOS modèles qui peuvent :

- être utilisés en l'état dans certains cas ;
- être adaptés dans d'autres cas ;
- servir de modèle pour en développer d'autres.

Pour valider qu'un driver existe déjà avec la solution que vous utilisez dans votre périmètre d'utilisation, nous vous invitons à solliciter votre ingénieur commercial.

Autres imprimantes

Pour les autres types d'imprimantes, notamment réseaux, réinscriptibles et étiquettes, nous vous invitons à solliciter votre ingénieur commercial.

12. Country Packages

La notion de « Country Package » regroupe de nombreux éléments concernant les spécificités de déploiement dans les différents pays, notamment les informations suivantes :

- La gestion des traductions,
- La gestion des taxes,
- Pour certains pays des rapports et formats de tickets spécifiques,
- Pour certains pays la gestion des références fiscales,
- Pour certains pays l'intégration de composants locaux notamment :
 - Composants fonctionnels spécifiques,
 - Exports packagés,
 - Imprimantes ou composants fiscaux,
- Pour certains pays une certification logicielle

Se référer à la documentation dédiée aux « country Packages » pour obtenir les spécifications techniques relatives aux composants qui leur sont propres.

13. Réseau

Ligne ADSL / SDSL

Pour les solutions en **HTTPS**, il n'y a besoin en boutique que d'un abonnement internet ADSL 'simple'.

Pour un grand nombre de connexions (locales pour le surf et la messagerie, et distantes sur le(s) serveur(s) d'application métier), privilégier au siège l'utilisation de deux abonnements Internet distincts, l'un destiné au surf et à la messagerie au siège, l'autre destiné aux connexions métiers. Ainsi, l'utilisation d'internet au siège ne pénalisera pas l'encaissement en boutique.

La notion de temps de latence sur les accès internet est très importante dans le cadre de l'utilisation de la solution Yourcegid Retail Y2.

Un temps d'aller-retour (Round Trip Time) supérieur à **100ms** peut altérer l'expérience utilisateur des produits Cegid. Sur les POS en particulier, il est nécessaire de tester le processus de vente cible pour valider l'expérience utilisateur en fonction des différents niveaux de performance réseaux qui seront rencontrés. Le cas échéant, il pourra être nécessaire d'adapter la configuration du processus de vente en fonction des contraintes réseau pour certains magasins.

Débits moyens constatés pour Front-Office

En moyenne **50kb/s à 100kb/s** par utilisateur. Cette moyenne est bien sûr à moduler en fonction de l'utilisation faite du produit Front Office.

Des pointes à 100kb/s peuvent être relevées lors de certains traitements.

Les traitements identifiés comme les plus consommateurs en bande passante dans Front Office sont les **Analyses** (Tableaux de bord) et les **Inventaires** (avec Arrêtés de stocks).

Nb d'utilisateurs simultanés	Technologie	Débit minimum en download	Débit minimum en upload	Temps d'Aller-Retour max
< 3	ADSL (*)	1 Mb/s	256 Kb/s	100 ms
3 à 9	SDSL	1 Mb/s	1 Mb/s	
10 à 19	SDSL	2 Mb/s	2 Mb/s	
20 à 39	SDSL	4 Mb/s	4 Mb/s	
>= 40	SDSL ou fibre – Etude spécifique			

(*) En ADSL, des coupures et des ralentissements liés à cette technologie pourront être observés.

Débits moyens constatés pour Back-Office

En moyenne **100kb/s** par utilisateur. Cette moyenne est bien sûr à calibrer en fonction des besoins fonctionnels et de l'utilisation faite du produit Back Office.

Les traitements identifiés comme les plus consommateurs en bande passante dans Back Office sont les **Analyses** (Cubes, Tableaux de bord, Statistiques...), les **Inventaires** (avec Arrêtés de stocks), les **Calculs de réassort**, les **Imports/Exports**, et les **Interfaces Comptables**.

Nb d'utilisateurs simultanés	Technologie	Débit minimum en download	Débit minimum en upload	Temps d'Aller-Retour max
< 2	ADSL (*)	1 Mb/s	256 Kb/s	100 ms
2 à 9	SDSL	1 Mb/s	1 Mb/s	
10 à 19	SDSL	2 Mb/s	2 Mb/s	
20 à 39	SDSL	4 Mb/s	4 Mb/s	
>= 40	SDSL ou fibre – Etude spécifique			

(*) En ADSL, des coupures et des ralentissements liés à cette technologie pourront être observés.

14. ANNEXES



Précisions concernant les architectures de processeurs

Dans la communication Cegid, le terme **64 bits** fait référence à l'architecture - ou jeu d'instruction - nommé **x86-64**, fréquemment abrégé simplement en **x64**.

Cette architecture est une extension 64 bits du jeu d'instruction **32 bits** traditionnel Intel **x86** et a été introduite par AMD, initialement sous le nom AMD64. Elle est supportée par tous les processeurs Intel repérés « EM64T » (acronyme qui désigne chez Intel le support de ce jeu d'instruction) ainsi que par tous les processeurs 64 bits AMD.

*Cette architecture ne doit **pas** être confondue avec celle nommée **IA-64**, implémentée par les processeurs Intel de la famille **Itanium**, qui est une autre architecture 64 bits distincte et incompatible. IA-64 et les processeurs Itanium sont en dehors du périmètre 64 bits Cegid et ne sont pas validés.*

Politique Cegid concernant l'application des correctifs Microsoft



Afin de corriger des dysfonctionnements et/ou d'améliorer le support et la sécurité de ses produits, Microsoft fournit régulièrement des correctifs devant être appliqués sur les solutions concernées.

De manière non exhaustive, ces correctifs sont :

Services Packs (Windows 7) / Updates (Windows 8) :

Ensemble de correctifs et d'évolutions s'appliquant à un produit. Ces services packs sont assez peu nombreux (souvent moins de 5 dans la vie d'un produit). Ils peuvent être des minimum requis pour l'installation de solution Microsoft, Cegid, ou des applications tierces.

→ Cegid teste les services packs / updates en liaison avec les solutions applicatives et publie une information rapidement après leur mise à disposition par Microsoft (des notes de pré requis identifient **explicitement** les versions et niveaux de services packs / updates supportés).

Mise à jour Qualité / Quality Update

Ensemble de correctifs logiciel corrigeant des problèmes de sécurité ou de robustesse, et diffusés par Microsoft sur une version/service pack/update en cours de support (y compris en cours de Support Étendu pour les correctifs de sécurité). Ces correctifs sont en général délivrés de façon mensuelle via Windows et/ou Microsoft Update.

Microsoft recommande d'installer ces correctifs (catégorisés importants/critiques ou recommandés). Bien que Microsoft teste les mises à jour de façon intensive pour assurer la compatibilité avec les applications déployées, le risque existe d'un effet de bord non souhaité dans environnement particulier. Cegid recommande donc de tester la mise en place des Mise à Jour Qualité sur un « environnement pilote » représentatif de l'environnement de production, puis d'en accepter le déploiement par cercle concentrique sur les autres machines dans la mesure où aucun effet de bord non souhaité n'apparaît. (Cegid peut proposer la mise en place des différents outils fournis par Microsoft pour répondre à ce besoin).

Correctifs spécifiques :

Correctifs non disponibles en ligne, créés pour répondre à un problème bien particulier, délivrés par les services de Microsoft exclusivement en présence du problème identifié.



Information de support Microsoft

Les différents produits (systèmes d'exploitations, moteurs de bases de données, produits bureautiques,...) cités dans ce document sont soumis à des conditions de support et particulièrement de « fin de support ».

Les dates de fin du support étendu de ces produits (qui correspondent à la date où Microsoft ne délivre plus de correctifs de sécurité) sont rappelées ci-après. Des informations plus détaillées et exhaustives sont disponibles :

Cycle de Vie Microsoft <http://www.microsoft.com/lifecycle>

Pour bénéficier des dernières évolutions technologiques et du support de l'éditeur le cas échéant, il est important de prendre en compte ces cycles de vie et d'envisager une migration vers la plateforme la plus récente supportée par les diverses solutions métier.

Pour garantir la stabilité de ses solutions déployées sur des parcs de centaines de magasins, Cegid ne supporte que Microsoft s'engage à supporter pendant 10 ans. C'est pourquoi sur Windows 10, Cegid ne supporte que les versions Windows 10 Enterprise LTSC, et pas les version Semi-Annuelles de Windows 10 qui ne sont supportées par Microsoft que pendant 18 mois.

Produits Microsoft (informations éditeur)		
Produit commercialisé	Date de fin de la phase de support étendu	Remarques
Windows Embedded POS Ready 7	12/10/2021	
Windows 7 SP1 Professionnel	14/01/2020	
Windows 8.1 Professionnel	10/01/2023	
Windows 10 Enterprise 2016 LTSC	13/10/2026	
Windows Server 2012 R2	10/10/2023	
Windows Server 2016	11/01/2027	
SQL Server 2012 SP4	12/07/2022	Qualifié avec WS 2012 R2
SQL Server 2014 SP2	09/07/2024	Qualifié avec WS 2012 R2
SQL Server 2016 SP2	14/07/2026	Qualifié avec WS 2016



Support des solutions Cegid en environnements virtualisés

Les différentes solutions de virtualisation du marché ont pour vocation de reproduire au sein d'environnement virtuels, contrôlés par des « hyperviseurs », des infrastructures préalablement mises en œuvre avec des ressources physiques (serveurs, stockage, réseau,...).

Si on considère l'installation d'une solution applicative, on peut partir du principe que le dimensionnement (nombre de processeurs, mémoire, espaces disques,...) et l'installation (systèmes d'exploitations, moteurs de bases de données, solutions applicatives,...) sont similaires sur des environnements virtualisés à ce qui a lieu lors du déploiement sur une infrastructure physique.

Les solutions Cegid fonctionnent sur les hyperviseurs les plus courants du marché, elles sont plus particulièrement testées sur les dernières versions des hyperviseurs des sociétés Microsoft (Hyper-V) et VMware.

Le module de gestion des licences pour certaines applications Cegid utilise des éléments physiques (dont la carte réseau) du serveur sur lequel il est installé. Il est recommandé, soit d'installer le module de gestion des licences sur un serveur non virtualisé, soit de s'assurer que l'adresse physique (MAC) de la carte réseau utilisée ne change pas au cours de « la vie » de la machine virtuelle.

Cegid fournit plus particulièrement une assistance fonctionnelle et technique concernant les solutions applicatives Cegid via différentes offres de support standardisées.

■ **Recommandations particulières dans ce type d'environnement :**

- Du fait des technologies mises en œuvre pour la virtualisation, mais également de la consolidation qui amène souvent à mutualiser de nombreux serveurs virtuels sur un nombre réduit de machines physiques, les performances obtenues peuvent être moindres que celles proposées nativement par une configuration non virtualisée. **L'évaluation des performances est donc à prendre en compte de manière prioritaire** dans ce type de solution. Il est également recommandé de vérifier si des règles spécifiques s'appliquent concernant les licences de chaque éditeur concerné par la solution à déployer dans un d'environnement virtualisé.
- Tous les composants matériels ne sont pas « virtualisables » et certains aspects (fonctions graphiques avancées, matériels de télécommunication,...) peuvent ne pas être supportés.

- Il est nécessaire de s'assurer que les divers éléments (systèmes d'exploitation, moteur de bases de données,...) de la solution sont supportés par leurs éditeurs respectifs sur l'environnement cible (c'est en général le cas pour les produits Microsoft les plus récents et sur les hyperviseurs les plus représentatifs).
- La politique de support des applications Microsoft en environnement virtualisés est consultable à l'adresse suivante <http://windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvpwizard.htm>.



Certificats SSL avec la gamme Yourcegid Y2

Pour la communication se déroulant entre une application exécutée sur le périphérique d'un utilisateur et un serveur d'application métier ou un serveur de répartition, il est nécessaire de sécuriser l'échange grâce à la mise en œuvre d'un chiffrement faisant intervenir le protocole TLS « https ».

Les cas d'emploi les plus couramment mis en œuvre sont les suivants :

- **Le serveur d'application métier, le serveur de répartition et l'application cliente (Yourcegid Retail Y2 Smart Client, Yourcegid Retail Y2 Cataloging/Clienteling/Shopping, Yourcegid Retail Y2 Mobile POS ou consommateur de services) se trouvent sur un réseau d'entreprise :**
 - Pour les clients disposant d'une infrastructure Windows et ayant déployé via leurs équipes IT le module de serveur de certificats intégré à Windows Serveur et propagé le certificat de l'autorité interne aux périphériques devant exécuter une application Yourcegid Retail Y2, Cegid peut fournir une documentation décrivant comment intégrer sur les serveurs concernés un certificat délivré par cette autorité interne (document intitulé « [Réglages https pour solution Y2 avec IIS](#) »).

■ **Le serveur de répartition et l'application cliente (Yourcegid Retail Y2 Smart Client, Yourcegid Retail Y2 Cataloging/Clienteling/Shopping, Yourcegid Retail Y2 Mobile POS ou consommateur de services) sont reliés via Internet :**

- Dans ce cas (ou si le réseau est moins sûr et contrôlé qu'un réseau d'entreprise) il est impératif de crypter les données transitant entre ces 2 extrémités.
- Une possibilité simple consiste à utiliser un « certificat auto signé » (généralisé sur le serveur IIS ou ARR), cette solution ne doit cependant être utilisée que pour réaliser une maquette limitée à des postes Windows et elle ne permet pas de prendre en compte toutes les fonctionnalités de la solution Cegid :
 - Seules les applications Cegid de type Smart Client disposant d'une fenêtre de connexion sont supportées.
 - En termes de sécurité, il est facile de générer ce type de certificat et rien ne garantit à une application Cegid qu'elle se connecte bien à « son serveur ».
 - Comme avec un navigateur récent accédant à un site dont l'origine et la validité du certificat ne peuvent être garantis l'utilisateur devra confirmer lors de chaque connexion son accord d'accéder à un serveur muni de ce type de certificat.
- Pour améliorer la confiance et la productivité des utilisateurs, la solution recommandée dans ce contexte est de déployer sur les serveurs un certificat délivré par une autorité de certification reconnue, le type et le coût du certificat dépendront principalement de :
 - L'autorité émettrice et la confiance qu'elle inspire sur le marché.
 - Les périphériques et navigateurs que l'on souhaite voir supporter.
 - La durée du certificat qui peut s'étaler de 1 an à 4/5 ans.
 - Le type de certificat et les vérifications que l'autorité opère avant de le délivrer (les certificats dits « EV » ou « Extended Validation » rassurent par exemple l'utilisateur d'un site en « colorant en général la barre d'adresse en vert », pour délivrer ces certificats un nombre important de vérifications concernant le demandeur sont réalisées).

Attention :

Dans le cadre d'une utilisation de Yourcegid Retail Y2 Mobile POS, il faut s'assurer que le certificat envisagé supporte bien les OS clients mobiles.

Le terminal utilisé doit également disposer d'une liste à jour des autorités de certification et des autorités de certification intermédiaires (disponibles via mécanisme de mise à jour du système d'exploitation)

CEGID propose une prestation d'aide à la mise en place des certificats SSL, compte tenu de la complexité d'une telle mise en œuvre.